



Compresor de aire lubricado 2 etapas 10 Hp motor eléctrico tanque de 500 litros 175 PSI



MODELO

E460ME1000-500

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

Estacionario

MARCA

EVANS

CATEGORÍA

Alta Presion



INFORMACION COMERCIAL

Nombre corto	Compresor 2 etapas 10Hp 500L
Descripcion comercial	Compresor de aire lubricado 2 etapas 10 Hp motor eléctrico tanque de 500 litros 175 PSI
Marca	EVANS
Categoria	Alta Presion
Categoria especial	Estacionario
Aplicacion	Este producto tiene una versatilidad de usos para distintos que van desde talleres automovilisticos, llanteras u otro tipo de talleres grandes hasta el uso dentro de la industria
Beneficios	El diseño y la ingeniería del compresor de aire tener una larga vida y un uso pesado de aproximadamente 10,000 horas.

USOS

Este producto tiene una versatilidad de usos para distintos que van desde talleres automovilisticos, llanteras u otro tipo de talleres grandes hasta el uso dentro de la industria pequeña y mediana. Para la mejor selección es importante calcular la demanda de aire que requiere para sus distintas necesidades y hacer la mejor selección

BENEFICIOS

El diseño y la ingeniería del compresor de aire tener una larga vida y un uso pesado de aproximadamente 10,000 horas.

MOTOR

Potencia del motor	10.00 HP
--------------------	----------



Velocidad del motor	1750 RPM
Tipo de motor	Eléctrico
Marca del motor	Weg/Siemens
Fases	Trifásico
Voltaje	220/440 V

MODELO

E460ME1000-500

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

Estacionario

MARCA

EVANS

CATEGORÍA

Alta Presion

CENTRO DE COMPRESION

Numero de cabezas	1
Numero de etapas	2
Numeros de cilindros/pistones	4
Modelo de cabeza	CE460
Aceite recoemndado para la cabeza	RC-AW100 (incluido en la compra de compresor)
Capacidad de aceite para la cabeza	1.80 L
Primero y segundo cambio de aceite	25/50 (Usar aceite RC-AW100) Horas
Cambios de aceite posteriores	1500 (Usar aceite RC-X3000 vendido por separado) Hours
Potencia mecanica de la cabeza	10.00 HP
Desplazamiento	46.00 pcm

CARACTERISTICAS

Tiempo de compresor	Reciprocante
Presion maxima	175 PSI
PCM @ 90 PSI	35.00 pcm
PCM @ 150 PSI	30.50 pcm
Capacidad del tanque	500.00 L
Posicion del tanque	Horizontal
Ciclo del trabajo	70% Trabajo - 30% Descanso
Tiempo de trabajo	10000
Acoplamiento del motor a la cabeza	Banda V
Tipo de guarda	Metálica
Presentacion	Estacionario

ACCESORIOS

Secador para proveer aire limpio	AN-SC043PCM (Vendido por separado)
Pre-filtro para secador de aire	AN-PFACS10 (Vendido por separado)



Post-filtro para secador de aire	AN-FACS10 (Vendido por separado)
----------------------------------	----------------------------------

Arrancador	AMPDW10G (Vendido por separado)
------------	---------------------------------

INFORMACION ADICIONAL

Garantía de ensamble	1 Año
----------------------	-------

Garantía del tanque	1 Año
---------------------	-------

Dimensiones del empaque	161.00 X 66.00 X 133.00 cm
-------------------------	----------------------------

Peso	365.00 Kg
------	-----------

MODELO

E460ME1000-500

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

Estacionario

MARCA

EVANS

CATEGORÍA

Alta Presion